

Como instalar um exaustor





BRICOMARCHÊ

Os Mosqueteiros

FAÇA COM CORAÇÃO. AO MELHOR PREÇO.

Os exaustores são utilizados para retirar vapor e cheiros da cozinha. Existem no mercado diferentes modelos, *design* e cores que são aplicados sobre o fogão/placa fixadas entre os móveis ou podem ainda ser fixados na parede.



Existem cozinhas já preparadas com uma unidade específica para o exaustor ser encaixado, onde o topo é igual ao revestimento dos móveis. Ao deslocar esta parte para a frente, este liga-se de imediato. A maioria dos exaustores possuem 3 velocidades de aspiração de ar e luz integrada.

Tipos de colectores de ventilação

- **Plástico:** Resiste ao fogo e o seu corpo é formado por um plástico rígido. (Fig.1)
- **Folha de alumínio:** É o sistema mais utilizado. Permite uma instalação mais fácil, devido à sua maleabilidade. (Fig.2)



Fig.1




Fig.2

Normalmente as cozinhas já contam com o local para evacuação do ar. Assim sendo, é apenas necessário fazer a ligação do exaustor através das condutas de ar existentes. Porém, quando o local onde será colocado o exaustor está em contacto com uma parede externa, o mesmo poderá ser ligado directamente ao buraco já existente.



No caso de não existir qualquer saída já preparada, há a necessidade de se efectuar uma ligação ao exterior, que poderá ser feita através de condutas de ar (plásticas) passando sobre os armários da parede.



Colocação

O sistema mais utilizado actualmente coloca o exaustor sob um móvel de parede, ficando mais baixo que os armários laterais, permitindo assim que o exaustor fique ao nível da base destes.

Tubo de ventilação

A colocação do tubo de ventilação é feita por dentro do móvel (Fig.3) e deve ser ligado ao orifício da parede onde foi colocado um adaptador de plástico. O tubo ficará ligado a este e ao adaptador que se encontra no exaustor (Fig. 4).



Fig.3



Fig.4

Fixar o tubo de ventilação

Para uma boa fixação, o tubo deve ser inserido no adaptador e ser fixado com uma abraçadeira metálica e isolado com fita adesiva metálica.

Faça a marcação onde o exaustor irá ficar e marque na base externa do móvel, fixando-o de seguida com parafusos.



Ligação eléctrica

Antes de fixar definitivamente o exaustor, não se esqueça de fazer a ligação eléctrica com os cabos existentes na parede, sendo que os cabos do exaustor devem ser passados por um orifício criado no móvel. Alguns modelos já possuem uma tomada, evitando assim qualquer trabalho eléctrico.



Colocação de uma grelha

No exterior, deverá ser colocada uma grelha a fim de evitar a entrada de lixo ou água.



Material Necessário

Ferramentas

- Busca-pólos
- Serra de recortes
- Luvas de borracha
- Chave de parafusos
- Alicates de corte
- Fita métrica
- Berbequim

Material

- Exaustor
- Parafusos
- Caixas de junção eléctrica
- Tubos p/ ventilação dos fumos
- Grelha externa
- Fita adesiva metálica
- Abraçadeira



BRICOMARCHE

Os Mosqueteiros

FAÇA COM CORAÇÃO. AO MELHOR PREÇO.